

Länge: 126 mm ·



Anwendung:

Leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- **Abgewinkelte Ausführung** für Arbeiten unter beengten Verhältnissen
- Abluftführung durch den Handgriff
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 92,9 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 5,10 m/s²
- Spannfutter: 6 mm
- Leistung Watt: 224 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 126 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,48 kg
- Schall-Druckpegel: 81,9 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 18000
- Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)

„Mini“ Druckluftwerkzeuge-Programm

- Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
- Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

Artikelnummer

9032 M-5

Handgriff

Kälteisolierender Griff