

# Fiche technique du produit

## 6002 CT

EAN-No. 4000896023004



Longueur : 170 mm · Plage de couple min.-max.: 0,1 – 1,2 Nm · Précision: 5 % ·  $\frac{6}{32}$ "



### Utilisation :

Vissages en plastique, raccords dans des armoires de commande et la construction de maquettes

- **Précision  $\pm 5$  % de la valeur lue sur l'échelle** (dans le sens de serrage)
- Pour embouts-tournevis (bits) avec entraînement à 6 pans extérieurs  $\frac{1}{4}$ " (6,3 mm)
- Manœuvre de douilles (□ entraînement  $\frac{1}{4}$ " (6,3 mm) avec adaptateur HAZET 2304N
- Manche en plastique
- DIN EN ISO 6789
- Sortie :  $\frac{6}{32}$ "
- Dimensions: 170 mm
- Poids net (kg): 0,2 kg
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 0,1 – 1,2 Nm
- Précision: 5 %
- Graduation de l'échelle (Nm): 0,01 Nm

Tournevis dynamométrique 6000 CT · pour embouts-tournevis (bits) · 0,1 – 6 Nm · précision  $\pm 5$  %

Numéro d'article	6002 CT
Poignée	Manche en plastique