

Arkusz danych produktu

9014 TT

EAN-No. 4000896234684



Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 4100 Nm · $\frac{25}{1}$ · Wysokowydajny, podwójny mechanizm udarowy



Zastosowanie:

Wysoka trwałość i wysoka efektywność w zastosowaniach przemysłowych i motoryzacyjnych

- Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 4100 Nm
- Odprowadzenie powietrza przez rękojęść do dołu
- O niskim poziomie wibracji
- Łatwa obsługa
- Krótka, zwarta konstrukcja
- Obsługa jedną ręką przez osoby lewo- i praworęczne
- Zdemowany pałak ręczny, regulowany w zakresie 360°
- Gniazdo podłączeniowe węża tłumiącego
- Technologia HAZET Twin Turbo — wysokie momenty obrotowe przy zwartej konstrukcji
- 8-płytkowy silnik pneumatyczny generujący o 25% wyższą moc udaru gwarantuje maksymalny moment obrotowy
- Wysokowydajny, podwójny mechanizm udarowy
- Przyłącze powietrza wlot: gwint wewnętrzny (IG) 20,67 mm (1/2")
- Szybkozłącze: średnica nominalna 10 (włącznie)
- Nominalny moment obrotowy: 1898 Nm
- Średnica węża (zalecana): 19 mm
- Ciśnienie robocze (bar): 6,3
- Poziom mocy akustycznej: 112,9 db(A) Lp W
- Przyspieszenie wibracyjne: 19,11 m/s²
- Moment przy odkręcaniu (maksymalny) ustalony przy rozmiarze śrub M: 32
- Praca w trybie prawo- i lewobieżnym: dwa stopnie (w prawo), jeden stopień (w lewo)
- Uchwyt z izolacją termiczną
- Końcówka: $\frac{25}{1}$
- Masa netto (kg): 4,6 kg
- Do obsługi maszynowej
- Maksymalny moment dokręcania [Nm]: 2170 Nm

Arkusz danych produktu

9014 TT

EAN-No. 4000896234684



- Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 4100 Nm
- Poziom ciśnienia akustycznego: 101,9 dB(A) Lp A
- Obroty/minutę: 5200
- Zużycie powietrza [l/min]: 235 l/min (3,9 l/sec)

Numer artykułu	9014 TT
Uchwyt	Uchwyt z izolacją termiczną