

### 5-teilig



#### Anwendung:

Demontage und Montage der Schraubenfeder beim **Stoßdämpferwechsel**

- Schlagschraubertauglich
- **1 Grundgerät und 4 Spannplatten (2x 4900-11 und 2x 4900-12)**
- Einsetzbar bei circa 100 verschiedenen Fahrzeugtypen
- Kunststoff-Einlagen optional erhältlich
- Geschlossenes System – **Wartungsfrei**
- Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
- Kunststoff-Einlagen zum Schutz der lackierten Federoberfläche.  
Dadurch keine Beschädigungen der Feder durch Korrosionseinwirkung
- **Schraubstock-Klemmleiste**
- 4900-2A auch für Federbeine mit Zug-Anschlagsfeder im Stoßdämpfer
- Maximaler Spannweg: 309 mm
- Hohe **Belastbarkeit von 26000 N**
- GS-Zeichen – geprüfte Sicherheit
- Zylinder- und Führungsrohr vergütet
- Spannplatten geschmiedet und vergütet
- Made in Germany
- Netto-Gewicht (kg): 16,5 kg
- Anzahl Werkzeuge: 5

Artikelnummer

4900-2 A/5



4900-2A



4900-12



4900-02A/3



4900-11