

Productdatasheet

6282-1 CT

EAN-No. 4000896080540



Lengte: 240 mm · Draaimomentbereik min-max: 4 – 40 Nm · Nauwkeurigheid: 2 % · 



- Steekverbinding voor de opname van insteekgereedschappen
- **Nauwkeurigheid $\pm 2\%$ van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting)
Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- Bijzonder slanke constructievorm door veerbelaste trekhuls voor het vergrendelen van de instelwaarde
- Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Uitgang: 
- Afmetingen: 240 mm
- Nettogewicht (kg): 0,38 kg
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 4 – 40 Nm
- Nauwkeurigheid: 2 %
- Schaalverdeling (Nm): 0,4 Nm
- Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. l1 mm: 219,40 – 205,90 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 1,9 – 19,8 kg
- Steekmaat van het afstelgereedschap l2: 19,5 mm
- Kopdikte a: 17 mm
- Kopbreedte b: 22 mm

Buiten de DIN-reeks, aangezien de in de norm 6789-1:2017 aangegeven hoogste waarde van het draaimoment van het vierkant wordt overschreden

- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Artikelnummer

6282-1 CT