

Arkusz danych produktu

986/9 N

EAN-No. 4000896193530



9#częściowy · 5 – 17 ·  1/2 · 



- Wersja krótka
- Radełkowany
- Skrzynka z tworzywa sztucznego 165-S (1/9)
- Safety-Insert-System, 2-komponentowa wkładka z miękkiej pianki
- Powierzchnia: 
- DIN 7422
- Made in Germany
- Napęd:  1/2
- Końcówka: 
- Wymiary: 185 mm x 153 mm x 52 mm
- Do obsługi ręcznej

Dlaczego powłoka TIN (azotek tytanu)?

- Specjalny proces tworzenia bardzo twardej powłoki TIN pozwala uzyskać wysoką przyczepność i odporność na ścieranie
- Przeznaczona do ciągłych obciążeń, np. przy montażu seryjnym w przemyśle i w warsztacie
- Zwiększona odporność na zużycie pozwala uzyskać dłuższą żywotność
- Doskonała dokładność pasowania dzięki optymalnej grubości powłok
- Optymalna ochrona antykorozyjna
- Liczba narzędzi: 9

Numer artykułu

986/9 N



986 ·  ·  1/2

5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 ·

14 · 17