

Productdatasheet

6123-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193240



**Met DAkKS-kalibratiecertificaat · Lengte: 659 mm · Draaimomentbereik min-max: 60 – 320 Nm ·
Nauwkeurigheid: 2 % · $12\frac{1}{2}$**



- Momentsleutel met **DAkKS-kalibratiecertificaat**
 - **± 2% nauwkeurigheid van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
 - **HiPer fijnvertande omschakelratel** in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 tanden · 4° bedieningshoek)
 - Zeer nauwkeurige premium momentgereedschappen – voor de hoogste vereisten
 - Robuuste en sterke **hardverchromde** stalen buisconstructie in compacte uitvoering
 - Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
 - Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
 - Gebruikersvriendelijke omschakelratel
Onderhoudsvriendelijk (ratel reparatiesets voor montage door de klant zelf)
 - Geïntegreerde omschakelhendel
 - Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
 - Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
 - Ergonomisch gevormde greep met kraag **reduceert het gevaar van wegglijden resp. letsel**
 - Exact - fijne schaalindeling
 - Met kalibratiecertificaat en serienummer
 - Oppervlak: hardverchromd
 - DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
 - Made in Germany
 - Uitgang: $12\frac{1}{2}$
 - Afmetingen: 659 mm
 - Voor handbediening
 - Draaimomentbereik min-max: 60 – 320 Nm
 - Nauwkeurigheid: 2 %
 - Schaalverdeling (Nm): 2 Nm
 - Bedieningskracht min.-max. kg: 10,8 – 59,6 kg
 - Aantal tanden: 90 (Bedieningshoek 4°)
 - Kopdikte a: 19,6 mm
 - Kopbreedte b: 44 mm
 - **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde
- DAkKS-kalibratiecertificaat** voor de professionele gebruiker, in het bijzonder voor
- Luchtvaartindustrie
 - Automobiellindustrie
 - Duurzame energie, windmolens, offshore parken
 - Petrochemische industrie (olie/gas)
- Gedocumenteerd productieprotocol garandeert volledige tracingMomentgereedschappen in de industrie

Productdatasheet

6123-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193240



Artikelnummer

6123-1 CT CAL