

Produktdatenblatt

9022 P-2

EAN-No. 4000896184538



Länge: 258 mm • $\frac{1}{2}$ •



- Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- Komplet geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 109 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 6,02 m/s²
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: $\frac{1}{2}$
- Maße: 258 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,24 kg
- Für Maschinenbetätigung
- Anzugsmoment maximal [Nm]: 108 Nm
- Schall-Druckpegel: 98 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 280
- Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Artikelnummer

9022 P-2

Handgriff

Kälteisolierender Griff