

Fișă de date produs

5143-3 CT

EAN-No. 4000896235407



Lungime: 790 mm · 100 – 400 Nm · 3 % · $12\frac{1}{2}$



- Cheie cu clichet ușor utilizabilă
- Pentru utilizări cu cupluri mari
 - Șuruburi centrale ax la FIAT Ducato · MERCEDES-BENZ Sprinter
 - Rulmenți de roată de ex. la OPEL Movano · PEUGEOT Boxer
 - Suporturi de lagăr la mașini agricole · suporturi de cutii de viteze la autoutilitare
- Utilizarea capetelor de chei tubulare / prelungitoarelor $1\frac{1}{2}$ " (12,5 mm)
 - Înșurubări cu moment de rotație controlat de la 100 până la 400 Nm
 - Adecvat pentru filete: M12 până la M16 (clasa de rezistență 12.9) · M16 până la M24 (clasa de rezistență 5.6)
 - Ideal pentru spații de acces înguste, de ex. înșurubări de flanșe sau la mașini
- **SYSTEM 5000-3 CT** –
 - Precizie ± 3 % din valoarea scalei (în direcția de acționare pentru strângere spre dreapta) (5107-3CT precizie ± 4 % din valoarea scalei)
 - Pentru strângere spre stânga utilizați cheile noastre dinamometrice cu locaș de atașare
 - Sigur:
 - Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
 - Acustic (element de îndoire)
 - Conceput pentru utilizare intensă în ateliere
 - Gamă largă de utilizare pentru strângerea controlată a șuruburilor la pneuri, aplicații ale vehiculelor cu două roți, automobilelor, autoutilitarelor, precum și în diferite aplicații din industrie și comerț
 - Inel de etanșare optimizat pentru protecția față de corpuri străine
 - Setul de reparații clichet pentru automontare orientată către client permite o utilizare timp de decenii
 - Mâner cu o prindere mai bună pentru un transfer de forță mai facil
 - Ajutorul la reglare, prin punctele de blocare în vederea ghidării optimizate a utilizatorului, permite reglarea rapidă și sigură a valorii cuplului de strângere dorit prin rotirea mânerului
 - Blocarea sigură a valorilor setate prin funcția de clichet a coroanei de rotire
 - Coroana rotativă în formă de triunghi împiedică rularea necontrolată
 - Simbolurile lacăt semnalizează respectiva stare de blocare
 - Posibilitate de fixare a bridei de cablu prin orificiile de la coroana rotativă de blocare
 - Scală lizibilă, cu contrast ridicat
 - Lizibilitate de durată, prin inscripționarea cu laser a manșonului scalei
 - Manetă de comutare integrată
 - 5121-3CT – 5123-3CT:** maneta de comutare cu funcție de sens unic – reduce atât pericolul de rănire, cât și deranjamentele în funcționare
 - Cu certificat de calibrare și număr de serie
 - Livrare în ambalaj Hexa stabil
 - DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
 - Made in Germany
 - Acționare: $12\frac{1}{2}$
 - Dimensiuni: 790 mm

Fișă de date produs

5143-3 CT

EAN-No. 4000896235407



- Greutate netă (kg): 3,6 kg
- Pentru acționare manuală
- Domeniul de cupluri min.-max.: 100 – 400 Nm
- Precizie: 3 %
- Diviziune a scării (Nm): 2,5 Nm
- Forță de acționare min.-max. kg: 14,8 – 60,3 kg
- Număr dinți: 32 (Unghi de acționare 11,25°)
- Lățime cap a: 28,5 mm
- Lățime cap b: 64 mm
- **De acum nu mai este necesară rotirea înapoi:** în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de durabilitate pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei

Unelte dinamometrice în industrie

Număr articol

5143-3 CT