

Hoja de datos del producto

7903 E

EAN-No. 4000896167425



La. x An. x Al.: 175 mm x 64 mm x 72 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 1,5 – 30 Nm · $10^{3/8}$, $6.3^{1/4}$, $10^{3/8}$



Aplicación:

Comprobación rápida y sencilla de llaves dinamométricas

- Manejo sencillo e intuitivo
- Pantalla gigante con dígitos de 17 mm
- Función semáforo para evaluar los valores de medición y señal acústica
- Rango de medición calibrado en sentido de giro a derecha (las mediciones a partir de 1 Nm son posibles con una desviación de indicación de aprox. $\pm 2\%$ / ± 1 dígito)
- Exactitud $\pm 1\%$ / ± 1 dígito (desviación de indicación máxima)
- Acoplamiento hexagonal exterior fijo · ancho de llave 10 mm incluido adaptador $10^{3/8} \rightarrow 10^{3/8}$ y $10^{3/8} \rightarrow 6.3^{1/4}$
- Indicador de par conmutable en Nm · dNm · cNm · kgfm · kgfcm · gfm · lbf.ft · lbf.in · ft.lb · in.lb · oz.fin · in.oz
- Posibilidad de seleccionar las unidades que se deseen
- Material de fijación (no incluido en el contenido del envío): tornillos Allen ISO 4762 – M6 – 8.8
- Peso bruto con el maletín de plástico y los accesorios, aprox. 2,9 kg
- Introducción sencilla de hasta 15 valores diferentes y de la correspondiente exactitud admisible en el rango de $\pm 1\%$ a $\pm 15\%$
- Visualización digital · 3 procedimientos de medición
 - Detección automática del punto de separación (First Peak · Clic)
 - Medición del valor pico (Final Peak · Dial)
 - Valor de medición/indicación simultáneas (Track)
- Señalización triple del resultado de la medición:
 - Pantalla con dígitos de 17 mm de tamaño
 - Función semáforo para evaluar el valor del par (amarillo = demasiado bajo; verde = ok; rojo = demasiado alto)
 - Señal acústica
- Robusta carcasa de aluminio para utilizar en el taller, superficie con revestimiento en polvo
- Gran pantalla LCD con luz de fondo, de alto contraste, luminosa y fácil de leer
- Función de prueba rápida con restablecimiento automático, sin especificación de valor objetivo y precisión, sin evaluación
- Compatible con el software de comprobación HAZET Torque-Testing 7930D
- Casquillo micro USB para suministro eléctrico y transmisión de datos
- Trabajo autónomo con batería externa (5 V · 1 A)
 - Consumo máximo: 0,5 Wh · Nivel de eficiencia energética 6
- Clase de protección IP 40, pantalla y teclado de membrana protegidos contra salpicaduras
- 10 idiomas de menú a elegir: alemán · inglés · francés · español · italiano · danés · finlandés · sueco · noruego · portugués
- Incluido en el contenido del envío:
 - Adaptador USB 90–264 V de corriente alterna (CA) con 47–63 Hz, tensión de salida: 5 V · 1 A · Casquillo USB 2.0 tipo A incl. adaptadores de corriente para UE · UK · EE. UU. · AUS

Hoja de datos del producto

7903 E

EAN-No. 4000896167425



- Cable (2 m) conector USB 2.0 A – Conector micro USB 2.0 B
- Certificado de calibración y guía rápida (las instrucciones detalladas se pueden descargar en internet)
- Fijación estable en el banco de trabajo
- Accionamiento: $10 \frac{3}{8}$, $63 \frac{1}{4}$, $10 \frac{3}{8}$
- Dimensiones: 175 mm x 64 mm x 72 mm
- Peso neto (kg): 1,15 kg

Puede encontrar software actual de este artículo en hazet.de → Software y repuestos → Descargas

Número de artículo

7903 E