

Scheda dati del prodotto

6291-2 CT CAL

EAN-No. 4000896193257



Con certificato di calibratura DAkkS · Lunghezza: 389 mm · Campo di coppia min-max: 20 – 120 Nm · Precisione: 2 % · ± 10



- Chiave dinamometrica **con certificato di calibratura DAkkS**
- Connessione ad innesto per l'inserimento di utensili ad innesto
- **Precisione di scatto dal valore di scala $\pm 2\%$** (in direzione di utilizzo)
Utilizzabile per filettatura destra e sinistra ruotando l'utensile ad innesto
- Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Regolazione rapida e sicura del valore di coppia prescelto tramite rotazione dell'impugnatura
- Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Presa di forza: ± 10
- Dimensioni: 389 mm
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 20 – 120 Nm
- Precisione: 2 %
- Graduazione della scala (Nm): 1 Nm
- Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 348,30 – 334,20 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 5,9 – 36,6 kg
- Calibro dell'utensile di regolazione l2: 30 mm
- Spessore testa a: 18 mm
- Larghezza testa b: 23 mm
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Certificato di calibratura per utilizzatori professionali, in particolare per:

- Settore aeronautico
- Industria automobilistica
- Nuove energie, turbine eoliche, parchi offshore
- Industria petrolchimica (petrolio/gas)

La riferibilità documentata garantisce una continua dimostrabilità!

Numero articolo

6291-2 CT CAL