

Arkusz danych produktu

4812-11 FS

EAN-No. 4000896249565



Zastosowanie:

Diagnostyka i dokumentacja wnek w celu samodzielnej oceny uszkodzenia

- Lepsza wierność wyświetlania szczegółów dzięki dwóm kamerom (90° i 180°) z rozdzielczością HD
- Kompatybilność z przyrządem podstawowym 4812-11G i 4812-23G
- Półelastyczna sonda (Ø 4,9 mm) umożliwia prowadzenie w pustych przestrzeniach
- Przełączana kamera przednia i boczna (0° i 90°)
- Źródło światła w postaci 5 przyciemnianych diod LED do kamery przedniej
- Źródło światła w postaci przyciemnianych diod LED do kamery bocznej
- Natężenie światła: przednie LED 200 – 300 lx, boczne LED 550 – 700 lx (pomiar z odległości 5 cm)
- Cyfrowy interfejs do przyrządu podstawowego: USB C
- Kąt widzenia (FOV): 90°
- Głębia ostrości (DOV): 10–100 mm
- Rozdzielczość: HD 1280 (poziomo) x 720 (pionowo) pikseli
- Format kompresji: H.264
- Stopień ochrony sondy: IP67
- Masa: 137 g
- Format obrazu: JPEG
- Format wideo: MOV
- Stopień ochrony sondy: IP67 (po podłączeniu)
- Przewód sondy: 1 m
- Wymiary: 1121 x 18 mm (dł. x szer.)
- Zakres temperatury roboczej: -10°C – 60°C

Numer artykułu

4812-11 FS