

Arkusz danych produktu

4937-S 80

EAN-No. 4000896206889



Rozmiar klucza 80 mm • 3/4 •



Zastosowanie:

Połączenie śrubowe przedniej osi w typoszeregach **DAF** CF i XF

- Klucz nasadowy dopasowany do nakrętki osi zapewnia bezpieczne mocowanie nakrętki osi
- Wersja mocna: wysoka stabilność (kształtu), również przy bardzo wysokich momentach odkręcania lub dokręcenia

• DAF

- CF FA · FT · FAR · FAN · FAT · FTT · FTP · FTG · FAD · FTS · FTR
- CF 65 FA
- CF 75 FA · FT · FAR · FAG · FAT · FAD
- CF 85 FA · FAR · FAG · FAN · FAT · FAC · FAX · FAQ · FAD · FT · FTP · FTS · FTR · FTG · FTT
- XF FA · FT · FAR · FTP · FAN · FTG · FTT · FAD · FAS · FAT · FAK · FTM · FAG · FAR
- XF 95 FA · FAD · FAK · FAN · FAR · FAS · FAT · FT · FTG · FTM · FTP · FTR · FTS · FTT
- XF 105 FA · FAR · FAS · FAT · FAK · FAD · FT · FTG · FTS · FTT · FTM

- Powierzchnia: oksydowane
- Made in Germany
- Napęd: 3/4
- Końcówka:
- Rozmiar klucza: 80 mm
- Wymiary: 63 mm
- Średnica d1 (na wyjściu napędu): 101 mm
- Średnica d2 (na wejściu napędu): 54 mm
- Do obsługi ręcznej

Numer artykułu

4937-S 80