

Scheda dati del prodotto

6391-12 EAN-No. 4000896**027026**



Lunghezza: 124 mm · Campo di coppia min-max: 2 – 12 Nm · Precisione: 2 % ·



Applicazione:

Particolarmente adatto per uso industriale e produzione in serie

- Particolarmente maneggevole grazie alla versione corta
- **Precisione di scatto dal valore impostato $\pm 2\%$ (6391-10: 6%)** (in direzione di utilizzo)
Utilizzabile per filettatura destrorsa e sinistrorsa ruotando l'utensile a innesto
- Uso universale grazie alla connessione a innesto per l'inserimento di utensili a innesto
- **Valore a regolazione fissa**
- Particolarmente adatto per la produzione in serie industriale
- Regolazione del valore di coppia desiderato con chiave combinata 6399 in combinazione con tester HAZET 7901E · 7902E · 7903E o un'altra apparecchiatura adatta.

Tutte le chiavi di questa serie (HAZET 6391-6392) sono senza scala di valori

- Con certificato di calibratura e numero di serie
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Presa di forza:
- Dimensioni: 124 mm
- Peso netto (kg): 0,15 kg
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 2 – 12 Nm
- Precisione: 2 %
- Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 121,00 – 121,00 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 1,7 – 10,1 kg
- Calibro dell'utensile di regolazione l2: 19,5 mm
- Spessore testa a: 17 mm
- Larghezza testa b: 22 mm

Numero articolo

6391-12