

Fiche technique du produit

2517-1 EAN-No. 4000896**246786**



50 mm



Utilisation :

Extraction sans dommage du moyeu de roue lors du démontage de la pompe haute pression

- Spécialement adapté aux espaces réduits du lieu de montage de la pompe sur le moteur et à la forme spéciale du moyeu de roue
- Pour moteurs 1,4 l · 1,6 l · 2,0 l TDI / Common-Rail :
VW Arteon · Golf 6-7 · Beetle · Polo 5-6 · Caddy · Passat · Sharan · Scirocco · Touran · Tiguan · T-Roc · Jetta · Crafter
AUDI A1 · A3 · A4 · A5 · A6 · TT · Q2 · Q3 · Q5
SEAT Ibiza · León · Toledo · Ateca · Arona · Alhambra · Altea · Exeo · Tarraco
ŠKODA Fabia · Superb · Octavia · Yeti · Kodiaq
- 6 pans comme contre-appui sur l'extracteur : s 24 mm
- Filetage de broche : TR 20 x 2
- Surface : extracteur en aluminium, broche brunie
- Made In Germany
- Dimensions: 50 mm
- Longueur l1: 63 mm
- Diamètre d1 (à la sortie): 64,5 mm
- Diamètre d2 (à l'entraînement): 57 mm

Numéro d'article

2517-1