

List s údaji o výrobku

5121-3 CT

EAN-No. 4000896218912



Délka: 421 mm · 20 – 120 Nm · 3 % · 125 1/2



- Uživatelsky příjemná přepínací ráčna

– SYSTÉM 5000-3 CT –

- **Přesnost $\pm 3\%$ z hodnoty stupnice** (ve směru manipulace pro utahování doprava) (5107-3CT $\pm 4\%$ přesnost z hodnoty stupnice)
- Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
- Bezpečné:
 - Hapticky (krátký posun při vypnutí)
 - Akusticky (zalamovací prvek)
- Koncipováno pro drsné dílenské nasazení
- Široké spektrum použití pro kontrolované utahování šroubů při servisu pneumatik, dvoukolových aplikacích, u osobních automobilů, užitkových vozidel a rovněž při různých případech použití v průmyslu a řemesle
- Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy
- Opravárenská ráčnová sada pro zákaznický orientovanou vlastní montáž umožní použití po desítky let
- Rukojeť s větším záběrem pro snadnější přenos síly
- Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
- Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci
- Otočný věnec ve tvaru trojúhelníku zabraňuje nekontrolovanému odkutálení
- Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění
- Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce
- Dobře čitelná kontrastní stupnice
- Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice
- Integrovaná přepínací páka
5121-3CT – 5123-3CT: Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
- S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- Dodávka ve stabilním otočném balení Hexa
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Výstup: 125 1/2
- Rozměry: 421 mm
- Hmotnost netto (kg): 1,15 kg
- Pro ruční manipulaci
- Rozsah momentu min-max: 20 – 120 Nm
- Přesnost: 3 %
- Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
- Ovládací síla min.-max. kg: 6,1 – 38,0 kg

List s údaji o výrobku

5121-3 CT

EAN-No. 4000896218912



- Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11,25°)
- Tloušťka hlavy a: 19,6 mm
- Šířka hlavy b: 44 mm
- **Již žádné pootočení zpět:** U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Momentové nářadí v průmyslu

Číslo výrobku

5121-3 CT