

Fișă de date produs

7901 E

EAN-No. 4000896140671



L x l x h: 138 mm x 110 mm x 117 mm · Domeniul de cupluri min.-max.: 10 – 350 Nm · 1/2



Utilizare:

Verificarea simplă și rapidă a cheilor dinamometrice

- Operare simplă, intuitivă
- Display uriaș cu cifre cu mărimea 17 mm
- Funcție de semafor pentru evaluarea valorii de măsurare PLUS semnal acustic
- Domeniu de măsurare calibrat în sensul de rotație spre dreapta
- Precizie $\pm 1\%$ / ± 1 cifră (abaterea maximă la indicare)
- Suport pătrat interior fix · $\frac{1}{2}$ " (12,5 mm)
- Indicator de cuplu reversibil în Nm · dNm · kgfm · kgfcm · lbf.ft · lbf.in · ft.lb · in.lb
- Poate fi configurată selectarea unităților dorite
- Material de fixare (neinclus în pachetul de livrare): șuruburi cu locaș hexagonal ISO 4762 – M10 – 12.9
- Greutate brută inclusiv caseta din material plastic și accesorii circa 3,9 kg
- Introducere simplă a până la 15 valori țintă diferite și precizia admisibilă în fiecare caz, din domeniul de la $\pm 1\%$ până la $\pm 15\%$
- Afișaj digital · 3 procedee de măsurare
 - Detectarea automată a punctului de clic (first peak · clic)
 - Măsurarea valorii maxime (final peak · dial)
 - Valoare de măsurare/indicare live (track)
- Semnalizare triplă a rezultatului măsurării:
 - Display numeric cu mărimea fonturilor de 17 mm
 - Funcție de semafor pentru evaluarea valorii cuplului (galben = prea scăzut · verde = O.K. · roșu = prea înalt)
 - Semnal acustic
- Carcasă robustă din aluminiu pentru utilizare în atelier, suprafață vopsită în câmp electrostatic
- Display LCD mare, luminos, cu contrast bun, bine lizibil, cu iluminat de fundal
- Funcție de testare rapidă cu resetare automată, fără specificație privind valoarea țintă și precizia, fără evaluare
- Compatibil cu Software de testare HAZET Torque-Testing 7930D
- Mufă Micro-USB pentru alimentare cu tensiune și transmiterea datelor
- Lucrări independente datorită bateriei externe (5 volți · 1 amper)
 - Consum de curent maxim: 0,5 Wh · clasa de eficiență energetică 6
- Clasa de protecție IP 40, display și tastatură tip folie, protejate împotriva stropirii cu apă
- Meniul poate fi setat în 10 limbi: germană · engleză · franceză · spaniolă · italiană · daneză · finlandeză · suedeză · norvegiană · portugheză

Fișă de date produs

7901 E

EAN-No. 4000896140671



- Sunt cuprinse în pachetul de livrare:
 - Sursă de alimentare USB 90 – 264 volți curent alternativ (AC) la o tensiune de ieșire de 47 – 63 Hz: 5 volți · 1 amper · mufă USB 2.0 A inclusiv adaptoare pentru ștecher de rețea pentru UE · UK · SUA · AUS
 - cablu (2 m) ștecher USB 2.0 A – ștecher USB 2.0 micro B
 - certificat de calibrare și instrucțiuni pe scurt (instrucțiuni de utilizare detaliate online, disponibile pentru descărcare)
 - Fixare stabilă pe bancul de lucru
- Antrenare: 1/2
- Dimensiuni: 138 mm x 110 mm x 117 mm
- Greutate netă (kg): 2,15 kg

Software-ul actual aferent acestui articol îl găsești la hazet.de → Software & piese de schimb → Downloads

Număr articol

7901 E