Produktdatenblatt
9012 PTT

EAN-No. 4000896**252732**

L x B x H: 85 mm x 64 mm x 141 mm · Lösemoment maximal [Nm]: 550 Nm · 12.5 ½ · Faust-Schlagschrauber · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

Anwendung:
Betätigung extrem verbauter Verschraubungen in / an Maschinen, Stahlkonstruktionen und Fahrzeugen: Bremssattel-, Domlager-, Stoßdämpfer-, Lenkungsverschraubungen

- Lösemoment maximal [Nm]: 550 Nm
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- Extrem kompakt
- Geringe Reaktionskräfte
- HAZET Twin Turbo Technologie
- **Empfohlenes Zubehör**: Drehgelenk 9000-041
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 103,9 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 7,64 m/s2
- Lösemoment (maximal) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: 12.5 ½
- Maße: 85 mm x 64 mm x 141 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,1 kg
- Für Maschinenbetätigung
- Anzugsmoment maximal [Nm]: 500 Nm

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Produktdatenblatt
9012 PTT EAN-No. 4000896**252732**

- Lösemoment maximal [Nm]: 550 Nm
- Schall-Druckpegel: 92,9 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 8000
- Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Artikelnummer	9012 PTT
Handgriff	Kälteisolierender Griff