

Productdatasheet

5122-2 CLT CAL

EAN-No. 4000896243259



Met DAkkS-kalibratiecertificaat · Lengte: 545 mm · Draaimomentbereik min-max: 40 – 200 Nm ·
Nauwkeurigheid: 4 % · $\frac{1}{2}$ "



- Kliklens type met display in het kijkvenster waarborgt de betrouwbaarheid voor de gebruiker
- Uitstekende afleesbaarheid van de momentinstelling door groot, duidelijk cijferdisplay
- Momentsleutel met **DAkkS-kalibratiecertificaat**
- **± 4% nauwkeurigheid van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Omschakelratel
- Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
- Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
- Oppervlak: hardverchromd
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Uitgang: $\frac{1}{2}$ "
- Afmetingen: 545 mm
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 40 – 200 Nm
- Nauwkeurigheid: 4 %
- Schaalverdeling (Nm): 1 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 9,0 – 47,4 kg
- Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11,25°)
- Kopdikte a: 19,6 mm
- Kopbreedte b: 44 mm
- **Onderhoudsvriendelijk** (ratelreparatiesets voor klantvriendelijke zelfmontage)
- Geen kans op verlies van het vierkant zoals bij doorsteekratels
- Robuuste en sterke **hardverchromde** stalen buisconstructie in **compacte uitvoering**
- Geïntegreerde omschakelhendel met vrijlooppunt bij $\frac{1}{2}$ " uitvoering **reduceert het letselgevaar en werkingsstoringen**
- Ergonomisch gevormde greep met kraag **reduceert het gevaar van wegglijden resp. letsel**
- Veilige vergrendeling van de handgreep – geen beknellingsgevaar!
- Veilig en precies instellen van de gewenste inschakelwaarde.
Optimaal en gemakkelijker aflezen van de draaimomentwaarde
- Groot, bol kijkvenster (verwisselbaar) optimaliseert de afleesbaarheid
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Productdatasheet

5122-2 CLT CAL

EAN-No. 4000896243259



DAkkS-kalibratiecertificaat voor de professionele gebruiker, in het bijzonder voor

- Luchtvaartindustrie
- Automobiellindustrie
- Duurzame energie, windmolens, offshore parken
- Petrochemische industrie (olie/gas)

Gedocumenteerd productieprotocol garandeert volledige tracingMomentgereedschappen in de industrie

Artikelnummer

5122-2 CLT CAL