

Fiche technique du produit

9020 P-2

EAN-No. 4000896184323



Longueur : 150 mm · $\frac{6,3}{16}$ "



- Forme courte
- Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 60 Nm
- Tête complètement fermée prévenant l'introduction de copeaux ou autre
- Vibrations réduites
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 101 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 3,30 m/s²
- Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie : $\frac{6,3}{16}$ "
- Dimensions: 150 mm
- Poids net (kg): 0,5 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 40 Nm
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 90 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 250
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 72 l/min (1,2 l/sec)

Numéro d'article	9020 P-2
Poignée	Poignée isolée contre le froid