Folha de dados do produto
6123-1 CT EAN-No. 4000896**025367**

Comprimento: 661 mm · Amplitude do binário mín-máx: 60 – 320 Nm · Precisão: 2 % · ½



- **Precisão de ± 2% do valor de escala** (sentido de operação para aperto à direita)
  Para o aperto à esquerda, use as nossas chaves dinamométricas com inserção de encaixe
- **Roquete reversível de dentado fino HiPer** em 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 dentes · ângulo de operação de 4°)
- Ferramentas dinamométricas Premium de elevada precisão – Para as mais elevadas exigências
- Construção com tubo de aço robusta e resistente **em cromado duro** com formato fino
- Conservação segura em Safe Box com janela de visualização
- Seguro:
  – Perceção tátil (resolução de atalho)
  – Perceção acústica (elemento de encaixe)
- Roquete reversível de fácil utilização
  Manutenção simples (conjuntos de reparação de roquete para a auto-montagem orientada para o cliente)
- Alavanca de comutação integrada
- Definição rápida e segura do valor de binário desejado rodando o cabo
- Botão rotativo para bloqueio suplementar do ajuste
- Cabo com forma ergonómica com união **reduz o perigo de deslize ou ferimentos**
- Divisão de escala fina precisa
- Com certificado de calibração e número de série
- Superfície: cromada dura
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Saída: ½
- Dimensões: 661 mm
- Peso líquido (kg): 1,51 kg
- Para acionamento manual
- Amplitude do binário mín-máx: 60 – 320 Nm
- Precisão: 2 %
- Divisão da escala (Nm): 2 Nm
- Força de acionamento mín.-máx. kg: 10,8 – 59,6 kg
- Número de dentes: 90 (Ângulo de operação 4°)
- Espessura da cabeça a: 19,6 mm
- Largura da cabeça b: 44 mm
- **Nunca mais será necessário rodar no sentido contrário:** No caso das chaves dinamométricas da HAZET das séries 5000 e 6000, foi comprovado através de testes de fadiga a longo prazo que não é necessário rodar as mesmas no sentido contrário para o menor valor de escala

Ferramentas dinamométricas na indústria

Número de artigo	6123-1 CT

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY