

Scheda dati del prodotto

4900-2 A/5

EAN-No. 4000896086054



5-pezzi



Applicazione:

Smontaggio e montaggio delle molle elicoidali durante la **sostituzione degli ammortizzatori**

- Adatto per avvitatore a impulso
- **1 apparecchio base e 4 staffe (2x 4900-11 e 2x 4900-12)**
- Adatto per circa 100 diversi veicoli
- Alloggiamento in resina sintetica disponibile su richiesta
- Sistema completo - **senza necessità di manutenzione**
- Sistema versatile, mediante l'impiego di coppie intercambiabili di staffe
- Alloggiamenti in resina sintetica per proteggere la superficie verniciata della molla.
La molla non è quindi soggetta a danni derivanti da corrosione
- **Possibilità di fissaggio su morsa**
- 4900-2A anche per gambe ammortizzatrici con molla di fine corsa nell'ammortizzatore
- Serraggio massimo: 309 mm
- Elevata **portata di 26000 N**
- Sicurezza collaudata GS
- Tubo guida e cilindro bonificato
- Staffe forgiate e bonificate
- Made in Germany
- Peso netto (kg): 16,5 kg
- Numero utensili: 5

Numero articolo

4900-2 A/5



4900-2A



4900-12



4900-02A/3



4900-11