

Productdatasheet

6291-2 CT

EAN-No. 4000896026104



Lengte: 389 mm · Draaimomentbereik min-max: 20 – 120 Nm · Nauwkeurigheid: 2 % · 



- Steekverbinding voor de opname van insteekgereedschappen
- **Nauwkeurigheid $\pm 2\%$ van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting)
Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
- Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Uitgang: 
- Afmetingen: 389 mm
- Nettogewicht (kg): 0,85 kg
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 20 – 120 Nm
- Nauwkeurigheid: 2 %
- Schaalverdeling (Nm): 1 Nm
- Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. l1 mm: 348,30 – 334,20 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 5,9 – 36,6 kg
- Steekmaat van het afstelgereedschap l2: 30 mm
- Kopdikte a: 18 mm
- Kopbreedte b: 23 mm
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Artikelnummer

6291-2 CT