

# Scheda dati del prodotto

**7920 E** EAN-No. 4000896**223756**



**Campo di coppia min-max: 1 – 800 Nm · 6,3 1/4, 10 3/8, 12,5 1/2, 20 3/4, 25 1"**



## Applicazione:

Calibratura di chiavi dinamometriche a quadrante e a scatto secondo DIN EN ISO 6789-1:2017 e -2:2017

- Sistema modulare composto da sofisticati sensori dinamometrici intercambiabili
- **Dispositivo di calibratura dinamometrico** senza sensori

## Apparecchiatura di calibratura dinamometrica con azionamento a motore e comando tramite PC integrato

### Sensori dinamometrici sofisticati:

- Sensori dinamometrici intercambiabili in 2 classi di precisione determinano l'intervallo di coppia:
  - 0,25% – per le chiavi dinamometriche a quadrante e a scatto con una precisione di  $\pm 1\%$  (per es. per gruppo di prodotti 7000 sTAC · 7000 eTAC)
  - 0,50% – per le chiavi dinamometriche a quadrante e a scatto con una precisione di  $\pm 2\%$  (per es. per gruppo di prodotti 6000CT)
- Sistema di sostituzione rapida per inserti dimensione nominale **6,3 1/4, 10 3/8, 12,5 1/2, 20 3/4, 25 1"**
- Riconoscimento sensori automatico
- Braccio estraibile fino a circa 1,20 m incl. regolazione dell'altezza
- Direzioni di azionamento destra/sinistra calibrabili
- PC integrato (sistema operativo Windows 10)  
Possibilità di collegamento per schermo, tastiera e mouse (non compresi nella fornitura) nonché accesso remoto tramite Remote Desktop
- Software incluso
  - Comando banco di prova
  - Rilevamento dati di misurazione
  - Certificato di calibratura, dichiarazione di conformità o combinazione di entrambi (come HAZET) anche con dati azienda personalizzati
  - Gestione articoli – Pool dati HAZET inclusi tutti i parametri di osservazione delle incertezze di misura
  - Gestione utensile
  - Aggiornamento online e servizio di assistenza remota
- Dimensioni lunghezza: circa 1140 mm (1680 mm aperta) larghezza x altezza circa 570 x 600 mm
- Alimentazione di tensione: 200 – 250 Volt / PE-N / 50 – 60 Hz
- 3 piedi regolabili in altezza per orientamento orizzontale
- Prezzo su richiesta, tempi di consegna previa consultazione
- Made in Germany
- Presa di forza: **6,3 1/4, 10 3/8, 12,5 1/2, 20 3/4, 25 1"**

# Scheda dati del prodotto

## 7920 E

EAN-No. 4000896223756



Numero articolo

7920 E