

Arkusz danych produktu

1979 N-85

EAN-No. 4000896241491



dł. x szer. x wys.: 255 mm x 55 mm x 35 mm



- 1 x kabel USB-C · 100 cm · bez zasilacza USB
- Możliwość ładowania standardowym zasilaczem USB 5 V
- Wskaźnik stanu akumulatora i stanu ładowania
- Czas świecenia światła głównego: 3–20 godz.
- Czas świecenia światła górnego: 4,5 godz.
- Strumień świetlny, światło główne 60–600 lm
- Strumień świetlny, światło górne: 300 lm
- Ściemniacz umieszczony z tyłu urządzenia do optymalnego dopasowania światła. Przełączanie między światłem górnym i głównym
- Silny, gumowany magnes mocujący w podstawie lampy
- Rozkładany, obracany o 360° hak mocujący
- Regulowana w zakresie 180° noga z 5 stopniami blokowania
- Liczba baterii/akumulatorów: 1 x Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 2600 mAh
- Zasilanie w prąd: Kabel USB (USB C)
- Technologia LED: COB/SMD
- Strumień światła 100%: 600 lm
- Czas świecenia 100%: 3 h
- Czas ładowania: 3 h
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Stopień ochrony (IK): IK09
- Wymiary: 255 mm x 55 mm x 35 mm

Numer artykułu

1979 N-85