

List s údaji o výrobku

6127-1 CT

EAN-No. 4000896025381



Délka: 545 mm · Rozsah momentu min-max: 54,2 – 271,2 Nm · lbf min.–max.: 40 – 200 lbf.ft · Přesnost: 3 % ·

125 1/2



- **Podle NORMY USA**
- Dělení stupnice v **lbf.ft**
- **± 3 % přesnost z hodnoty stupnice** (ve směru utahování pro utahování doprava)
Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
- Bezpečné:
 - Hapticky (krátký posun při vypnutí)
 - Akusticky (zalamovací prvek)
- Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otočením rukojeti
- **Jemnozubá přepínací ráčna HiPer** v 6127-1CT (90 zubů · 4° úhel ovládání)
- Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
- Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
- S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Výstup: 125 1/2
- Rozměry: 545 mm
- Hmotnost netto (kg): 1,3 kg
- Pro ruční manipulaci
- Rozsah momentu min-max: 54,2 – 271,2 Nm
- lbf min.–max.: 40 – 200 lbf.ft
- Přesnost: 3 %
- Dělení stupnice (lbf.ft): 1 lbf.ft
- Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 450,47 – 427,91 Nm
- Ovládací síla min.-max. kg: 12,3 – 64,6 kg
- Počet zubů: 90 (Úhel ovládání 4°)
- Tloušťka hlavy a: 19,6 mm
- Šířka hlavy b: 44 mm
- **Již žádné pootočení zpět:** U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Číslo výrobku

6127-1 CT