

Hoja de datos del producto

916 HP Lg

EAN-No. 4000896233076



Extraíble • 614 mm • 12⁵/₁₆"



Aplicación:

El ángulo de accionamiento pequeño (4°) permite un uso en los espacios más estrechos, p. ej., motor, construcción de máquinas, vehículos y equipos agrícolas, energías renovables (solar, eólica)

- Un rendimiento mucho mayor que las carracas con dimensiones comparables
- Extraíble de forma continua desde 414 hasta 614 mm (sin puntos de enclave prefijados)
- Fijación sencilla mediante una tuerca de tensión antideslizante
- El asidero no giratorio garantiza una transmisión de la fuerza óptima sin deslizamientos
- La función de enclavamiento de la palanca ofrece protección contra una conmutación no deseada
- Aumento de la vida útil utilizando los lubricantes más modernos en el mecanismo de carraca
- Las tolerancias de fabricación ajustadas garantizan protección contra la penetración de suciedad del exterior
- Los estándares de calidad internos de HAZET garantizan una capacidad de carga muy por encima de la norma
- De calidad, se limpia fácilmente, resistente a la corrosión
- Opción para colgar integrada en el asidero
- Par de apriete estático conforme a DIN 3122 verificado por la Sociedad de Ensayo y Certificación VPA: 1000 Nm
- **Modelo extra largo**
- Número de dientes: 90 (Ángulo de accionamiento 4°)
- Bola de fijación
- Empuñadura de 2 componentes HAZET
- Superficie: cromada
- ≈ DIN 3122, ≈ ISO 3315
- Made In Germany
- Salida: 12⁵/₁₆"
- Dimensiones: 614 mm
- Longitud l1: 414 mm
- Para el accionamiento con la mano
- **HiPer – El original**
- Diseño y producción «Made in Germany»
- Estático Y dinámico – doble precisión en la perfección
- Carga continua elevada para una larga vida útil
- **Palanca de inversión** ergonómica

Número de artículo

916 HP Lg

Empuñadura

Empuñadura de 2 componentes HAZET