

Productdatasheet

9012 PTT

EAN-No. 4000896252732



L x B x H: 85 mm x 64 mm x 141 mm · Losdraaimoment maximaal [Nm]: 550 Nm · $\frac{1}{2}$ · Krachtig slagwerk met dubbele hamer



Toepassing:

Bediening van extreem strakke schroefverbindingen in/aan machines, stalen constructies en voertuigen: remzadel-, strut-, schokdemper-, stuurschroefverbindingen

- Losdraaimoment maximaal [Nm]: 550 Nm
- Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
- Weinig vibratie
- Eenvoudige bediening
- Extreem compact
- Lage reactiekrachten
- HAZET Twin Turbo-technologie
- **Aanbevolen accessoires:** draaischarnier 9000-041
- Krachtig slagwerk met dubbele hamer
- Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4")
- Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
- Aanbevolen draaimoment: 450 Nm
- Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
- Bedrijfsdruk (bar): 6,3
- Geluidsvermogensniveau: 103,9 db(A) Lp W
- Trillingsversnelling: 7,64 m/s²
- Losdraaimoment (maximaal) bepaald met schroefgrootte M: 16
- Rechts-/linksdraaiend: ééntraps (rechts/links)
- Koude-isolerende greep
- Uitgang: $\frac{1}{2}$
- Afmetingen: 85 mm x 64 mm x 141 mm
- Nettogewicht (kg): 1,1 kg
- Voor machinebediening
- Aanhaalmoment maximaal [Nm]: 500 Nm

Productdatasheet

9012 PTT

EAN-No. 4000896**252732**



- Losdraaimoment maximaal [Nm]: 550 Nm
- Geluidsdrukniveau: 92,9 dB(A) Lp A
- Omwentelingen/minuut: 8000
- Luchtverbruik [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Artikelnummer	9012 PTT
Handgreep	Koude-isolerende greep