Produktdatenblatt 6114-1 CT EAN-No. 4000896078424



Länge: 333 mm \cdot Drehmomentbereich min-max: 6,8 – 54,2 Nm \cdot lbf min-max: 5 – 40 lbf.ft \cdot Genauigkeit: 3 % \cdot 10 % .



- Nach US-Standard
- Skaleneinteilung in Ibf.ft
- ± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
 Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
- Sicher
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- HiPer Feinzahn-Umschaltknarre in 6127-1CT (90 Zähne · 4° Betätigungswinkel)
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Abtrieb: 10 %
- Maße: 333 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,56 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 6,8 54,2 Nm
- lbf min-max: 5 40 lbf.ft
- Genauigkeit: 3 %
- Skalenteilung (lbf.ft): 0,5 lbf.ft
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. I1 mm: 264,52 254,02 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 2,6 21,8 kg
- Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
- Kopfstärke a: 14,5 mm
- Kopfbreite b: 32 mm
- Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Artikelnummer 6114-1 CT