

Arkusz danych produktu

5121-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243167



Ze świadectwem kalibracji DAkkS · Długość: 421 mm · 20 – 120 Nm · 3 % · 12⁵ 1/2



- Prosta w obsłudze grzechotka zapadkowa
- Klucz dynamometryczny z kartą certyfikacyjną DAkkS
- **SYSTEM 5000-3 CT** –
- **Dokładność $\pm 3\%$ względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi przy dokręcaniu w prawo) (5107-3CT dokładność $\pm 4\%$ względem wartości na skali)
- Przy dokręcaniu w lewo należy użyć naszych kluczy dynamometrycznych z gniazdem wtykowym
- Bezpieczeństwo:
 - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
 - akustycznie (element klikający)
- Stworzone do wymagających zastosowań warsztatowych
- Szeroki wachlarz zastosowań: kontrola dokręcania śrub przy pracach oponiarskich, pracach przy jednośladach, samochodach osobowych i użytkowych oraz różne zastosowania w przemyśle i rzemiośle
- Zoptymalizowany pierścień uszczelniający do ochrony przed wnikaniem ciał obcych
- Zestaw do naprawy grzechotki do samodzielnego montażu przez klienta, umożliwiający użytkowanie przez dziesięciolecia
- Uchwyt o lepszym chwycie zapewniający łatwiejsze przenoszenie siły
- Usprawniające obsługę wspomaganie ustawiania za pomocą krótkich przeskoków rękojeści gwarantuje szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- Bezpieczne blokowanie nastawionych wartości dzięki funkcji obrotowej blokady na wieńcu obrotowym
- Wieńiec obrotowy w kształcie trójkąta zapobiega niekontrolowanemu odtoczeniu się
- Symbole kłódki sygnalizują stan zablokowania/odblokowania
- Możliwość zamocowania pętli linki przez otwory w pierścieniu obrotowym blokowania
- Dobrze czytelna, kontrastowa skala
- Trwała czytelność dzięki wykonanemu laserowo opisowi tulei skali
- Zintegrowana dźwignia przełączająca
- 5121-3CT – 5123-3CT:** dźwignia przełączająca z funkcją wolnobiegu — zmniejsza ryzyko urazów oraz wadliwego działania
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- Dostawa w stabilnym, skręcanym opakowaniu sześciokątnym
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Końcówka: 12⁵ 1/2
- Wymiary: 421 mm
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 20 – 120 Nm
- Dokładność: 3 %
- Podziałka skali (Nm): 1 Nm

Arkusz danych produktu

5121-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243167



- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 6,1 – 38,0 kg
- Ilość zębów: 32 (Kąt załączenia 11,25°)
- Grubość głowni a: 19,6 mm
- Szerokość głowni b: 44 mm
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczenia udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Świadectwo kalibracji DAKKS dla profesjonalnego użytkownika, zwłaszcza w następujących branżach:

- przemysł lotniczy
- przemysł samochodowy
- nowe energie, silniki wiatrowe, morskie elektrownie wiatrowe
- przemysł petrochemiczny (ropa, gaz)

Udokumentowana identyfikowalność zapewnia pełną kontrolę! Narzędzia dynamometryczne w przemyśle

Numer artykułu

5121-3 CT CAL