Scheda dati del prodotto
5107-3 CT CAL

EAN-No. 4000896**243105**

Con certificato di calibratura DAkkS · Lunghezza: 234 mm · 1 – 9 Nm · 4 % · 6.3 ¼"



- Pratica leva a cricchetto reversibile
- Chiave dinamometrica **con certificato di calibratura DAkkS**

– SYSTEM 5000-3 CT –

- **Precisione di scatto dal valore di scala ± 3%** (in direzione di utilizzo per serraggio a destra) (5107-3CT precisione di scatto dal valore di scala ± 4%)
- Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco ad innesto
- Sicurezza:
  – Segnale tattile (disinserimento rapido)
  – Segnale acustico (elemento a scatto)
- Concepita per utilizzi intensi in officina
- Ampia gamma di impiego per un serraggio controllato durante il controllo degli pneumatici, applicazioni per due ruote, autovetture, veicoli industriali e diversi casi d'utilizzo nel settore dell'industria e dell'artigianato
- Anello di tenuta ottimizzato per la protezione dai corpi estranei
- Kit di riparazione per cricchetto per l'automontaggio da parte del cliente che garantisce un impiego decennale
- Impugnatura con maggiore aderenza per una migliore trasmissione della forza
- Regolazione assistita tramite punti di innesto per una guida ottimizzata che garantisce una regolazione rapida e sicura del valore di coppia desiderato tramite rotazione dell'impugnatura
- Bloccaggio sicuro dei valori di regolazione tramite funzione di innesto sul dispositivo di rotazione
- Il dispositivo di rotazione a forma triangolare previene lo scivolamento incontrollato
- I simboli della serratura segnalano lo stato di bloccaggio corrispondente
- Possibilità di fissaggio del cavo tramite le aperture sul dispositivo di rotazione per il bloccaggio
- Scala ben leggibile ad alto contrasto
- Leggibilità permanente grazie all'iscrizione laser sul manicotto della scala
- Levetta di inversione integrata
  5121-3CT – 5123-3CT: levetta di inversione con funzione libera – riduce il pericolo di infortunio e i disturbi di funzionamento
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Fornitura in confezione esagonale resistente
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Presa di forza: 6.3 ¼"
- Dimensioni: 234 mm
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 1 – 9 Nm
- Precisione: 4 %
- Graduazione della scala (Nm): 0,1 Nm

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Scheda dati del prodotto
5107-3 CT CAL EAN-No. 4000896**243105**

- Forza di azionamento min.-max. kg: 0,6 – 5,5 kg
- Numero denti: 20 (Angolo di apertura 18°)
- Spessore testa a: 10,2 mm
- Larghezza testa b: 24 mm
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Certificato di calibratura per utilizzatori professionali, in particolare per:

- Settore aeronautico
- Industria automobilistica
- Nuove energie, turbine eoliche, parchi offshore
- Industria petrolchimica (petrolio/gas)

La riferibilità documentata garantisce una continua dimostrabilità!Utensili dinamometrici nell'industria

Numero articolo	5107-3 CT CAL