

SW M8 ·  · 



Anwendung:

Ein- und Ausbau sowie Einstellen der Fahrer- bzw. Beifahrertür

- Drehmomentgesteuerter Schraubanzug möglich (Herstellangaben beachten)
- **VW** Golf 5 Bj. 2003 → 2008 · Golf 6 Bj. 2008 → 2012 · Passat B6 Bj. 2005 → 2010 · Caddy Bj. 2004 → 2010 · Beetle Bj. 2011 → 2019 · Sharan 2 Bj. 2010 → · Tiguan Bj. 2011 → · Touran Bj. 2010 →, **ŠKODA** Superb Bj. 2008 →
- Für **Innenvielzahnschrauben (XZN) M8**
- Ähnlich DIN 65254
- Ausbau bzw. Lösen in Verbindung mit Werkzeughalter HAZET 6396
- Einbau mit Drehmomentschlüssel HAZET 6290-1CT oder 5290-3CT
- In Verbindung mit gebogenem Bithalter HAZET 2597
- SB-Verpackung
- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16")
- Made in Germany
- Antrieb: 
- Abtrieb: 
- Schlüsselweite: · M8
- Abmessungen / Länge: 21 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,02 kg
- Für Handbetätigung
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Artikelnummer

2597-03