

Fiche technique du produit

900 S Lg 6-24

EAN-No. 4000896232789



Taille 24 mm · $\frac{125}{16}$ · . $\textcircled{16}$ ·



- La manœuvre par adaptateur à chocs par ex. HAZET 1003S-1 ou clé à douille s 24 mm permet une transmission de force élevée grâce à un entraînement optionnel de $\frac{3}{4}$ " (20 mm)
- Mancuvre des boulons / écrous de roue sur les petits véhicules utilitaires de transport, par ex. **FIAT** Ducato · **PEUGEOT** Jumper
- Vissage de culasse **IVECO** S-Way · X-Way · Stralis moteur 9,0 · 11 · 13 (en combinaison avec 1003S-1)
- Exécution longue
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d'arrêt et encoche pour joint torique
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Entraînement : $\frac{125}{16}$,
- Sortie : $\textcircled{16}$
- Taille: 24 mm
- Dimensions: 85 mm
- Diamètre d1 (à la sortie): 35 mm
- Diamètre d2 (à l'entraînement): 26,9 mm
- Pour utilisation avec machines

Numéro d'article

900 S Lg 6-24