

Hoja de datos del producto

9012 M/4

EAN-No. 4000896202843



4 piezas · 17 · 19 · Par de aflojamiento máximo [Nm]: 1100 Nm · $\frac{1}{2}$ " · Mecanismo percutor de martillo



- Par de aflojamiento máximo [Nm]: 1100 Nm
- **La estructura extremadamente compacta facilita los trabajos incluso en espacios reducidos**
- Manejo con una sola mano para diestros y zurdos
- Evacuación del aire hacia abajo por la empuñadura
- Vibraciones reducidas
- Manejo sencillo

Especialmente corto – solo 92 mm

- Mecanismo percutor de martillo
- Entrada de conexión de aire: rosca interior (IG) 12,91 mm ($\frac{1}{4}$ ")
- Enchufe de acoplamiento: diámetro nominal 7,2 (incluido)
- Par de apriete recomendado: 610 Nm
- Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
- Presión de servicio (bar): 6,3
- Nivel de potencia sonora: 108,1 db(A) Lp W
- Aceleración de la vibración: 9,57 m/s²
- Par de aflojamiento (máximo) determinado con el tamaño de tornillo M: 16
- Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (giro a la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
- Empuñadura aislada contra el frío
- Salida: $\frac{1}{2}$ "
- Peso neto (kg): 1,24 kg
- Para el uso con máquinas
- Par de apriete máximo [Nm]: 678 Nm
- Par de aflojamiento máximo [Nm]: 1100 Nm
- Nivel de presión sonora: 97,1 dB(A) Lp A
- Revoluciones por minuto: 10000
- Consumo de aire [l/min]: 127 l/min (2,1 l/sec)
- Número de herramientas: 4

Hoja de datos del producto

9012 M/4

EAN-No. 4000896202843



Número de artículo	9012 M/4
Empuñadura	Empuñadura aislada contra el frío

197-3



903SLG •  •  1/2
17 • 19



9012M •  1/2