

Folha de dados do produto

5111-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243143



Com certificado de calibração DAkkS · Comprimento: 375 mm · 20 – 120 Nm · 3 % · 10 3%



- Roquete reversível de utilização simples
- Chave dinamométrica **com certificado de calibração DAkkS**

– SYSTEM 5000-3 CT –

- **Precisão de $\pm 3\%$ do valor de escala** (no sentido de operação para aperto à direita) (5107-3CT $\pm 4\%$ de precisão do valor de escala)
- Para o aperto à esquerda utilize as nossas chaves dinamométricas com inserção de encaixe
- Seguro:
 - Percepção tátil (resolução de atalho)
 - Percepção acústica (elemento de encaixe)
- Concebida para a aplicação exigente em oficinas
- Amplo espectro de utilizações para o aperto controlado de parafusos em serviço de pneus, aplicações em veículos de duas rodas, veículos ligeiros e veículos comerciais, assim como diversos casos de aplicação em indústria e comércio
- Anel de vedação otimizado para proteção de corpos estranhos
- O conjunto de reparação de roquetes para montagem pelo cliente possibilita décadas de uso
- Cabo com mais aderência para uma transferência de força facilitada
- O apoio de ajuste através de pontos de encaixe para otimizar a orientação do utilizador garante o ajuste rápido e seguro do valor de binário desejado rodando o cabo
- Bloqueio seguro dos valores de ajuste através da função de encaixe na coroa rotativa
- Coroa rotativa em forma de triângulo evita o deslize descontrolado
- Ícones de cadeado indicam o respetivo estado de bloqueio
- Possibilidade de fixação para laço do cabo através de aberturas na coroa rotativa de bloqueio
- Escala de alto contraste, bem legível
- Legibilidade duradoura através de inscrição a laser do revestimento da escala
- Alavanca de comutação integrada
- **5121-3CT – 5123-3CT:** Alavanca de comutação com função de roda livre – evita o perigo de ferimentos e as falhas de funcionamento
- Com certificado de calibração e número de série
- Fornecimento num estável pacote rotativo Hexa
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Saída: 10 3%
- Dimensões: 375 mm
- Para acionamento manual
- Amplitude do binário mín-máx: 20 – 120 Nm
- Precisão: 3 %
- Divisão da escala (Nm): 1 Nm

Folha de dados do produto

5111-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243143



- Força de acionamento mín.-máx. kg: 6,9 – 43,5 kg
- Número de dentes: 30 (Ângulo de operação 12°)
- Espessura da cabeça a: 14,5 mm
- Largura da cabeça b: 32 mm
- **Nunca mais será necessário rodar no sentido contrário:** No caso das chaves dinamométricas da HAZET das séries 5000 e 6000, foi comprovado através de testes de fadiga a longo prazo que não é necessário rodar as mesmas no sentido contrário para o menor valor de escala

Certificado de calibragem DAkkS para o utilizador profissional, em particular para:

- Indústria de aviação
- Indústria automóvel
- Novas energias, turbinas eólicas, parques offshore
- Indústria petroquímica (petróleo/gás)

A rastreabilidade documentada garante uma detetabilidade completa Ferramentas dinamométricas na indústria

Número de artigo

5111-3 CT CAL