

# Hoja de datos del producto

## 6110-1 CT CAL

EAN-No. 4000896192915



Con certificado de calibración DAkkS · Longitud: 335 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 5 – 60 Nm · Precisión: 2 % ·  $\pm 10^{-3}\%$



- Llaves dinamométricas con **certificado de calibración DAkkS**
- **$\pm 2\%$  de exactitud del valor de la escala ajustado** (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)  
Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector enchufable
- **Carraca reversible con dentado fino HiPer** en 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 dientes · ángulo de accionamiento de 4°)
- Herramientas dinamométricas de calidad superior y alta precisión – para satisfacer las máximas exigencias
- Construcción de acero **cromado duro** robusta y resistente con diseño delgado
- Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
- Seguro:
  - Perceptible al tacto (disparo automático)
  - Audible ("clic" sonoro)
- Carraca reversible de uso sencillo  
**Mantenimiento sencillo** (juegos de reparación de carracas para montaje por parte del propio cliente)
- Palanca de inversión integrada
- Ajuste del valor del par de apriete deseado de forma rápida y segura girando la empuñadura
- Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
- Empuñadura ergonómica con reborde que **reduce el riesgo de deslizamiento o lesiones**
- Graduación fina exacta de la escala
- Con certificado de calibración y número de serie
- Superficie: cromada endurecida
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Salida:  $\pm 10^{-3}\%$
- Dimensiones: 335 mm
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 5 – 60 Nm
- Precisión: 2 %
- Graduación (Nm): 0,5 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 1,9 – 24,7 kg
- Número de dientes: 90 (Ángulo de accionamiento 4°)
- Grosor de la cabeza a: 14,5 mm
- Anchura de la cabeza b: 32 mm
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

**Certificado de calibración DAkkS** para el usuario profesional, en especial para:

- Industria aeronáutica
- Industria de automoción

# Hoja de datos del producto

## 6110-1 CT CAL

EAN-No. 4000896192915



- Nuevas energías, turbinas eólicas, parques eólicos marinos
- Industria petroquímica (petróleo/gas)

La trazabilidad documentada garantiza la trazabilidad absoluta Herramientas dinamométricas en la industria

Número de artículo

6110-1 CT CAL