

Productdatasheet

4683-20

EAN-No. 4000896253630



Lengte: 50 mm • 



Toepassing:

Vakkundig **nasnijden**, reinigen resp. repareren van bevestigingsschroefdraden van de uitlaattemperatuursensoren/-sondes

- Tijdsbesparing: vervangen van het uitlaatsysteem in de meeste gevallen niet meer nodig
- Draadgrootte: M20x1,5
- Voor **NOX-sensoren** op:
DAF · MERCEDES-BENZ bedrijfswagens · **IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT** bedrijfswagens · **Volvo** bedrijfswagens
- Ook geschikt voor personenwagenmodellen waarbij een NOX-sensor of deeltjessensor met schroefdraad M20 x 1,5 is gemonteerd, bijv.
BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ
- Geleidebout en reinigingsgroeven
- Geleidebout voorkomt het verdraaien van de draadnasnijder en maakt exact nasnijden of reinigen van de verroeste en beschadigde schroefdraad
- Geen kantelen of verdraaien bij het nasnijden
- Korte constructie voor gebruik in krappe ruimtes
- 6 snijvlakken voor optimaal passen en eenvoudige en snelle hantering
- Hoogwaardige TiAlN-coating voor langere standtijd
- Geschikt voor gebruik op rvs componenten
- Made in Germany
- Aandrijving: 
- Afmetingen: 50 mm

Waarom een TiAlN-coating (titaan-aluminium-nitride)?

- Geschikt voor droog verspanen
- Keramisch oppervlak minimaliseert wrijving
- Optimale standtijd
- Temperatuurbestendig tot 800 °C
- Geen koelmiddel nodig

Artikelnummer

4683-20