

3-teilig · Drehmomentbereich min-max: 0,4 – 1,4 Nm · Genauigkeit: 15 % · 



- Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z. B. Scheibenbremsen am Fahrrad
 - Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z. B. Ventileinsätze bei Reifendruck-Kontrollsystemen
 - Für Anzugsmomente von 0,4 – 1,4 Nm
 - Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überraschen
 - Lösen ohne Drehmomentfunktion
 - Schnelle und präzise Einstellung der Drehmomentwerte mit Winkelschraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
 - Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit  Antrieb oder HAZET Adapter 2304N zum Verbinden mit  Steckschlüsseinsätzen HAZET 850
 - Genauigkeit in Anlehnung an EN ISO 6789
 - Inhalt:
 - Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkelschraubendreher 2100-06
 - Kunststoffgriff
 - Made in Germany
 - Abtrieb: 
 - Netto-Gewicht (kg): 0,2 kg
 - Für Handbetätigung
 - Drehmomentbereich min-max: 0,4 – 1,4 Nm
 - Genauigkeit: 15 %
- Drehmomentschraubendreher 6001 · Für Bits · 0,4 – 5,4 Nm · Genauigkeit $\pm 6 / 15$ %
- Anzahl Werkzeuge: 3

Artikelnummer	6001-1.4/3
Handgriff	Kunststoffgriff