Fiche technique du produit 916 HP L EAN-No. 4000896219209



Forme longue · Longueur : 415 mm · 12 1/2 ·



Utilisation:

L'angle de manœuvre réduit (4°) permet une utilisation dans les espaces étroits, par ex. les moteurs, la construction de machines, les véhicules et appareils agricoles ou les énergies renouvelables (solaire, éolienne)

- Puissance nettement supérieure avec des cliquets de dimensions comparables
- La fonction de verrouillage du levier permet d'éviter toute manœuvre involontaire
- Durée de vie accrue grâce à l'utilisation de lubrifiants de pointe dans le mécanisme du cliquet
- Les tolérances de fabrication assurent une protection contre l'intrusion de saletés
- Les normes de qualité internes HAZET garantissent une capacité de charge largement au-dessus de la norme
- Surface qualitative, facile à nettoyer et résistante à la corrosion
- Dispositif d'accrochage intégré dans le manche
- Couple de serrage statique homologué par la VPA et conforme à DIN 3122 : 1000 Nm
- · Exécution longue
- Nombre de dents : 90 (Angle de manœuvre 4°)
- Bille de retenue
- Manche bimatière HAZET
- Surface : chromée
- ≈ DIN 3122, ≈ ISO 3315
- Made In Germany
- Sortie : 25 ½
- Dimensions: 415 mm
- Utilisation manuelle
- HiPer l'originale
- Développement et production « Made in Germany »
- Statique ET dynamique la double précision en toute perfection
- Charge permanente élevée pour une grande longévité
- Levier de manœuvre ergonomique

Numéro d'article	916 HP L
Poignée	Manche bimatière HAZET