

Scheda dati del prodotto

916 HP S

EAN-No. 4000896237258



Con bloccaggio di sicurezza · Lunghezza: 275 mm · 1/2



Applicazione:

L'angolo di apertura minore (4°) consente l'impiego in spazi di installazione ristretti, ad es. motori, industria meccanica, macchine e apparecchiature agricole, energie rinnovabili (solare, torri eoliche)

- Cricchetti delle stesse dimensioni con prestazioni superiori
- La funzione di arresto della leva di inversione protegge contro inversioni involontarie
- Aumento della durata grazie all'impiego dei più moderni lubrificanti nel meccanismo del cricchetto
- Le tolleranze di produzione ristrette garantiscono protezione dalle penetrazioni di sporco
- Gli standard qualitativi interni di HAZET garantiscono una capacità di carico ampiamente superiore alla norma
- Di qualità, facile da pulire, anticorrosiva
- Foro per appendere integrato nell'impugnatura
- Coppia di serraggio statica, testata VPA, secondo DIN 3122: 850 Nm
- Bloccaggio di sicurezza facilmente sbloccabile
- Arresto sicuro contro il rilascio degli inserti chiave a bussola
- Sbloccaggio rapido dell'utensile anche con una sola mano tramite pulsante a molla
- Numero denti: 90 (Angolo di apertura 4°)
- Sfera di sicurezza
- Impugnatura bicomponente HAZET
- Superficie: cromata
- DIN 3122, ISO 3315
- Made in Germany
- Presa di forza: 1/2
- Dimensioni: 275 mm
- Per utilizzo manuale
- **HiPer – L'originale**
- Sviluppato e prodotto "**Made in Germany**"
- Statico E dinamico – doppia precisione perfetta
- Elevato carico continuo per durata prolungata
- **Levetta di inversione** ergonomica

Numero articolo

916 HP S

Impugnatura

Impugnatura bicomponente HAZET