

Scheda dati del prodotto

1992-2

EAN-No. 4000896249435



L x P x A: 139 mm x 85 mm x 24 mm



Applicazione:

Diagnostica edile · installazioni elettriche · tecnica degli impianti sanitari · tecnica di climatizzazione e di riscaldamento e controllo di vano motore · impianto frenante · sistema refrigerante e di riscaldamento

- Misurazione automatica di punto caldo, freddo e centrale
- Realizzazione di video
- Telecamera visuale: 3264 x 2448 pixel (8 MP)
- Diagonale schermo: touchscreen LCD 3,5"
- Risoluzione dello schermo: 640 x 480 pixel
- Risoluzione termica (o infrarossi): 256 x 192 pixel
- Intervallo di misura temperature: da -20° C a 400° C (da -4° F a 752° F)
- Autonomia della batteria: fino a 4 h
- Modalità immagine: termica · ottica · fusion · PIP (picture in picture)
- Zoom digitale: da 1x a 4x
- Supporto di memoria: EMMC 16 GB (in dotazione) · fino a 60000 immagini o 10 ore di materiale video
- Funzioni aggiuntive: luce LED · microfono · cicalino
- Cinturino
- Sensore immagine: Focal-Plane-Array (FPA) non raffreddati all'ossido di vanadio
- Frequenza di ripetizioni immagini: 25 Hz
- Sensibilità termica (NETD): < 40 mK (0,04° C)
- Precisione di misurazione massima ($\pm 2^{\circ}\text{C}$ · $\pm 2\%$): temperatura ambiente 15°C – 35°C / temperatura oggetto oltre 0 C
- Campo visivo: 37,2° x 50°
- Dimensioni: 139 mm x 85 mm x 24 mm
- Peso netto (kg): 0,22 kg

Numero articolo

1992-2