

Folha de dados do produto

6295-1 CT

EAN-No. 4000896026203



Comprimento: 962 mm · Amplitude do binário mín-máx: 200 – 500 Nm · Precisão: 2 % · 



- Conexão de encaixe para admissão de ferramentas de encaixe
- **Precisão de $\pm 2\%$ do valor de escala** (no sentido de operação)
Aplicável para roscas à direita e à esquerda rodando a ferramenta de encaixe
- Seguro:
 - Percepção tátil (resolução de atalho)
 - Percepção acústica (elemento de encaixe)
- Com certificado de calibração e número de série
- Definição rápida e segura do valor de binário desejado rodando o cabo
- Conservação segura em Safe Box com janela de visualização
- **Cabo de 2 componentes** para uma sensibilidade ao toque melhorada
- Dispositivo de bloqueio simplificado para ajustar o valor do binário
- Janela de visualização para o controlo ótico do bloqueio
- Botão rotativo para bloqueio suplementar do ajuste
- 4 anéis de codificação coloridos (vermelho, amarelo, verde, preto) para a marcação em caso de personalização ou processos de trabalho especiais
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Saída: 
- Dimensões: 962 mm
- Peso líquido (kg): 4,32 kg
- Para acionamento manual
- Amplitude do binário mín-máx: 200 – 500 Nm
- Precisão: 2 %
- Divisão da escala (Nm): 2,5 Nm
- Comprimento efetivo da chave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 937,20 – 925,20 Nm
- Força de acionamento mín.-máx. kg: 21,8 – 55,1 kg
- Medida de referência da ferramenta de ajuste l2: 44 mm
- Largura da cabeça b: 35,5 mm
- **Nunca mais será necessário rodar no sentido contrário:** No caso das chaves dinamométricas da HAZET das séries 5000 e 6000, foi comprovado através de testes de fadiga a longo prazo que não é necessário rodar as mesmas no sentido contrário para o menor valor de escala

Número de artigo

6295-1 CT