Arkusz danych produktu
9512-600/4 EAN-No. 4000896**265176**

4#częściowy · Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 600 Nm · 12.5 ½



- Krótka głowica i zwarta konstrukcja do pracy w ciasnych przestrzeniach
- **Zestaw 4-częściowy**:
  1 akumulatorowy klucz udarowy
  1 szybka ładowarka
  2 akumulatory litowo-jonowe 18 V · 5 Ah (amperogodzin)
- Funkcja Auto Stop zatrzymuje maszynę natychmiast, gdy mechanizm udarowy załącza się lub przestaje pracować przy odkręcaniu: dzięki temu niemożliwe jest zerwanie lub utrata śrub i nakrętek przy pracy z urządzeniem
- Zapobiega zerwaniu np. małych śrub dzięki możliwości ustawienia trzech różnych zakresów obrotów („Speed Command“)
- Obroty lewo- i prawostronne z blokadą włączenia
- Elektroniczny szybki hamulec
- Wskaźnik pojemności akumulatora LED na pakiecie akumulatorów
- Urządzenie kompatybilne ze wszystkimi pakietami akumulatorów 18 V SYSTEMU 9500
- 5-stopniowe wbudowane oświetlenie LED
- Prędkość obrotowa biegu jałowego
  poziom 1: 0–1000 obrotów/minuta
  poziom 2: 0–1800 obrotów/minuta
  poziom 3: 0–2700 obrotów/minuta
- Liczba udarów na biegu jałowym: 0–3750 obrotów/minuta
- Ergonomiczny gumowany i przyczepny uchwyt
- Masa (bez akumulatora): 1,2 kg
- Liczba poziomów momentu obrotowego: 3
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC):
  – Dłuższa żywotność, niewielkie zużycie, eliminacja konieczności wymiany szczotek węglowych
  – Wysoka skuteczność, a tym samym mniejsze zużycie akumulatora — bardziej kompaktowy silnik pozwalający na mniejsze wymiary konstrukcyjne
- Electronic Management System (EMS) chroni akumulator, przedłuża żywotność i zwiększa efektywność
- Temperatura ładowania: od 4 do 40°C
- Temperatura składowania maksymalnie: 50°C
- Poziom mocy akustycznej: 95 db(A) Lp W
- Przyspieszenie wibracyjne: 15,05 m/s2

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY

Arkusz danych produktu
9512-600/4 EAN-No. 4000896**265176**

- Końcówka: 12,5 mm (1/2")
- Wymiary: 125 mm x 78 mm x 208 mm
- Zakres temperatury roboczej: -10°C – 40°C
- Do obsługi maszynowej
- Maksymalny moment dokręcania [Nm]: 406 Nm
- Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 600 Nm
- Poziom ciśnienia akustycznego: 87 dB(A) Lp A

Co warto wiedzieć o akumulatorach litowo-jonowych:

- Brak efektu pamięci
- Składają się z ogniw po 3,6 V
- Po pełnym naładowaniu dysponują większym napięciem aniżeli 3,6 V, tzn. 5 ogniw po 3,6 V = 18 V – **ale** po pełnym naładowaniu możliwe jest uzyskanie napięcia szczytowego do 20 V.
  Uwaga: w celu zapewnienia długiej żywotności zaleca się składowanie akumulatora naładowanego w zakresie od 50 do 80%
- Cechują się energią o gęstości dwukrotnie większej niż np. akumulatory niklowo-kadmowe
- Dysponują niemal trzykrotnie wyższym napięciem znamionowym niż akumulatory niklowo-metalowo-wodorowe
- Potrzebują kilka pełnych cykli ładowania, aby uzyskać pełną pojemność
- Liczba narzędzi: 4

Numer artykułu	9512-600/4



9500-05



9512-600 • 12,5 mm (1/2")