

Scheda dati del prodotto

6004 CT-3

EAN-No. 4000896260027



Lunghezza: 196 mm · 0,02 – 0,3 Nm · 6 % · $\frac{6,3}{16}$



- Funzione di serraggio silenziosa, commutabile a destra , a sinistra · fissa
- Consente interventi rapidi e una ripresa fluida dei collegamenti a vite
- Adatta per ambienti di lavoro ristretti
- Eccellente leggibilità della coppia impostata grazie a un display numerico grande e chiaro
- Corsa più breve a 36° con scatto ergonomico affiancato da un segnale acustico chiaro
- Tolleranza dal valore di scala $\pm 6\%$ (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
- Il superamento della coppia impostata nel senso di rotazione "Destra" è escluso grazie a un giunto limitatore ("slipper")
- Il cacciavite si sblocca in modo udibile e percettibile quando viene raggiunto il valore impostato ed è immediatamente pronto a funzionare nuovamente
- La direzione di azionamento "Sinistra" permette l'allentamento senza limitazione di coppia
- Meccanismo di sgancio in acciaio per utensili altolegato con eccellente resistenza all'usura
- Stato di bloccaggio facilmente riconoscibile dal simbolo Lucchetto
- Reddito e sostenibile grazie alla possibilità di calibratura e riparazione nel Service Center HAZET di Remscheid
- Esagono interno impugnatura portainseri 1/4" (D 6,3 / F 6,3) con pratica funzione di trattenimento ed estrazione
- Sistema bicomponente in plastica di alta qualità rinforzata con fibre di vetro e zone di presa morbide in TPE
- Impugnatura bicomponente HAZET · Ergonomica
- Testata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Presa di forza: $\frac{6,3}{16}$
- Dimensioni: 196 mm
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 0,02 – 0,3 Nm
- Precisione: 6 %
- Graduazione della scala (Nm): 0,2 cNm

Utensili dinamometrici nell'industria Applicazione a titolo d'esempio valori della coppia 6004CT 6005CT

Numero articolo

6004 CT-3

Impugnatura

Impugnatura bicomponente HAZET · Ergonomica