

List s údaji o výrobku

6108-1 CT

EAN-No. 4000896062218



Délka: 198 mm · Rozsah momentu min-max: 2 – 10 Nm · Přesnost: 2 % · $\frac{6.3}{16}$



- Bezpečné:
 - Hapticky (krátký posun při vypnutí)
 - Akusticky (zalamovací prvek)
- Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otočením rukojeti
- Zvláště úzké provedení díky tažnému pouzdru ovládanému pružinou k zablokování nastavitelných hodnot
- **Přesnost $\pm 2\%$ z hodnoty stupnice** (6106-1CT: $\pm 4\%$) (ve směru utahování pro utahování doprava)
Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
- Použití v oblasti motorů, převodovek, průmyslu, strojů, stavby modelů
- S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Výstup: $\frac{6.3}{16}$
- Rozměry: 198 mm
- Hmotnost netto (kg): 0,34 kg
- Pro ruční manipulaci
- Rozsah momentu min-max: 2 – 10 Nm
- Přesnost: 2 %
- Dělení stupnice (Nm): 0,2 Nm
- Ovládací síla min.-max. kg: 1,4 – 7,3 kg
- Počet zubů: 90 (Úhel ovládání 4°)
- Tloušťka hlavy a: 10,2 mm
- Šířka hlavy b: 24 mm
- **Již žádné pootočení zpět:** U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Momentové nářadí v průmyslu

Číslo výrobku

6108-1 CT