

Hoja de datos del producto

5109 KV

EAN-No. 4000896235445



Longitud: 305 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 5 – 25 Nm · Precisión: 4 % ·  10 %



- **Calibrable**
- **Vida útil prolongada / alta precisión**
- Posibilidad de:
 - Desmontaje
 - Reparación (en caso necesario)
 - Montaje
 - Ajuste
 - Calibración
- **Nota: ajuste, reparaciones posibles con desmontaje / montaje de las llaves dinamométricas KV solo en el HAZET Service-Center**
- Adecuado para la supervisión de las medidas de control
- Duradero y respetuoso con el medio ambiente
- Seguro:
 - Perceptible al tacto (disparo automático)
 - Audible ("clic" sonoro)
- **Disparo a la derecha o la izquierda** mediante cuadrado reversible, lo que permite apretar el objeto tanto hacia la derecha como hacia la izquierda con el par de apriete ajustado y respetando la precisión especificada
- Peso reducido para un buen manejo y un trabajo sin fatiga

Características de diseño del producto

- Diseño delgado cumpliendo estrictamente los factores de aislamiento exigidos (espesor del material / solapamientos)
- Transiciones suaves en las piezas de conmutación y movimiento con diseño de empuñadura ergonómico y tuerca de calibrado clara
- Estética uniforme incluso si se utilizan otros componentes (p. ej., llaves de vaso aisladas rojas)
- Diseño atractivo en color de la carcasa y el cabezal con colores señal rojo/amarillo
- Asidero en negro para la identificación clara por colores y para evitar una contaminación óptica rápida
- Se evitan piezas que sobresalen y molestan (p. ej., palanca de inversión)

ATENCIÓN:

Las reparaciones las debe realizar exclusivamente HAZET Service Center
Posteriormente se necesita una prueba de rutina de 10 000 V conforme a IEC 60900.

- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018
- Made In Germany

Hoja de datos del producto

5109 KV

EAN-No. 4000896235445



- Salida: 10 %
- Dimensiones: 305 mm
-
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 5 – 25 Nm
- Precisión: 4 %
- Graduación (Nm): 0,5 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 2,1 – 11,0 kg
- Número de dientes: 24 (Ángulo de accionamiento 15°)
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Número de artículo

5109 KV

Aislamiento protector

