

List s údaji o výrobku

9013 MTT

EAN-No. 4000896258062



Povolovací moment maximální [Nm]: 1890 Nm · $\frac{20}{34}$ · Výkonný dvojkladivový úderník



Použití:

Ovládání pevně usazených šroubení v úzkých konstrukčních prostorech při nízkém pracovním zatížení v denním provozu

- Povolovací moment maximální [Nm]: 1890 Nm
- Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- Nízké vibrace
- Jednoduché ovládání
- Nízká hmotnost
- Vysoká trvanlivost a vysoká efektivita při použití v průmyslu a automobilovém průmyslu
- **20 mm ($\frac{3}{4}$) rázový utahovák v tělese o velikosti 12,5 mm ($\frac{1}{2}$)**
- HAZET Twin Turbo technologie – vysoké točivé momenty při kompaktním způsobu konstrukce
- 8 lamelový vzduchový motor s o 25 % vyšším výkonem úderu zaručuje maximální točivý moment
- Jednoduché ovládání
- Výkonný dvojkladivový úderník
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm ($\frac{1}{4}$)
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Doporučený utahovací moment: 900 Nm
- Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
- Pracovní tlak [bar]: 6,3
- Hladina akustického výkonu: 110,3 db(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: 11,39 m/s²
- Povolovací moment (maximální) zjištěný s velikostí šroubu M: 26
- Pravý/levý chod: třístupňový (otáčení doprava), jednostupňový (otáčení doleva)
- Rukojeť s izolací vůči chladu
- Výstup: $\frac{20}{34}$
- Hmotnost netto (kg): 1,7 kg
- Pro strojní manipulaci
- Utahovací moment maximální [Nm]: 1300 Nm
- Povolovací moment maximální [Nm]: 1890 Nm

List s údaji o výrobku

9013 MTT

EAN-No. 4000896258062



- Hladina akustického tlaku: 99,3 dB(A) Lp A
- Otáčky/Minuta: 8000
- Spotřeba vzduchu [l/min]: 150 l/min (2,5 l/sec)

Číslo výrobku

9013 MTT

Rukojeť

Rukojeť s izolací vůči chladu