

# Folha de dados do produto

## 5145-3 CT

EAN-No. 4000896218929



Comprimento: 1271 mm · 300 – 800 Nm · 3 % · 20 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>



- Roquete reversível de utilização simples

### – SYSTEM 5000-3 CT –

- **Precisão de  $\pm 3\%$  do valor de escala** (no sentido de operação para aperto à direita) (5107-3CT  $\pm 4\%$  de precisão do valor de escala)
- Para o aperto à esquerda utilize as nossas chaves dinamométricas com inserção de encaixe
- Seguro:
  - Percepção tátil (resolução de atalho)
  - Percepção acústica (elemento de encaixe)
- Concebida para a aplicação exigente em oficinas
- Amplo espectro de utilizações para o aperto controlado de parafusos em serviço de pneus, aplicações em veículos de duas rodas, veículos ligeiros e veículos comerciais, assim como diversos casos de aplicação em indústria e comércio
- Anel de vedação otimizado para proteção de corpos estranhos
- O conjunto de reparação de roquetes para montagem pelo cliente possibilita décadas de uso
- Cabo com mais aderência para uma transferência de força facilitada
- O apoio de ajuste através de pontos de encaixe para otimizar a orientação do utilizador garante o ajuste rápido e seguro do valor de binário desejado rodando o cabo
- Bloqueio seguro dos valores de ajuste através da função de encaixe na coroa rotativa
- Coroa rotativa em forma de triângulo evita o deslize descontrolado
- Ícones de cadeado indicam o respetivo estado de bloqueio
- Possibilidade de fixação para laço do cabo através de aberturas na coroa rotativa de bloqueio
- Escala de alto contraste, bem legível
- Legibilidade duradoura através de inscrição a laser do revestimento da escala
- Alavanca de comutação integrada
- **5121-3CT – 5123-3CT:** Alavanca de comutação com função de roda livre – evita o perigo de ferimentos e as falhas de funcionamento
- Com certificado de calibração e número de série
- Fornecimento num estável pacote rotativo Hexa
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Saída: 20 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>
- Dimensões: 1271 mm
- Peso líquido (kg): 6,7 kg
- Para acionamento manual
- Amplitude do binário mín.-máx: 300 – 800 Nm
- Precisão: 3 %
- Divisão da escala (Nm): 2,5 Nm
- Força de acionamento mín.-máx. kg: 26,2 – 71,0 kg
- Número de dentes: 32 (Ângulo de operação 11,25°)

# Folha de dados do produto

## 5145-3 CT

EAN-No. 4000896218929



- Espessura da cabeça a: 28,5 mm
- Largura da cabeça b: 64 mm
- **Nunca mais será necessário rodar no sentido contrário:** No caso das chaves dinamométricas da HAZET das séries 5000 e 6000, foi comprovado através de testes de fadiga a longo prazo que não é necessário rodar as mesmas no sentido contrário para o menor valor de escala

Ferramentas dinamométricas na indústria

Número de artigo

5145-3 CT