# Scheda dati del prodotto
# 5122-3 CT EAN-No. 4000896**219001**

**Lunghezza: 519 mm · 40 – 200 Nm · 3 % · ½**



- Pratica leva a cricchetto reversibile

**– SYSTEM 5000-3 CT –**

- **Precisione di scatto dal valore di scala ± 3%** (in direzione di utilizzo per serraggio a destra) (5107-3CT precisione di scatto dal valore di scala ± 4%)
- Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco ad innesto
- Sicurezza:
  – Segnale tattile (disinserimento rapido)
  – Segnale acustico (elemento a scatto)
- Concepita per utilizzi intensi in officina
- Ampia gamma di impiego per un serraggio controllato durante il controllo degli pneumatici, applicazioni per due ruote, autovetture, veicoli industriali e diversi casi d'utilizzo nel settore dell'industria e dell'artigianato
- Anello di tenuta ottimizzato per la protezione dai corpi estranei
- Kit di riparazione per cricchetto per l'automontaggio da parte del cliente che garantisce un impiego decennale
- Impugnatura con maggiore aderenza per una migliore trasmissione della forza
- Regolazione assistita tramite punti di innesto per una guida ottimizzata che garantisce una regolazione rapida e sicura del valore di coppia desiderato tramite rotazione dell'impugnatura
- Bloccaggio sicuro dei valori di regolazione tramite funzione di innesto sul dispositivo di rotazione
- Il dispositivo di rotazione a forma triangolare previene lo scivolamento incontrollato
- I simboli della serratura segnalano lo stato di bloccaggio corrispondente
- Possibilità di fissaggio del cavo tramite le aperture sul dispositivo di rotazione per il bloccaggio
- Scala ben leggibile ad alto contrasto
- Leggibilità permanente grazie all'iscrizione laser sul manicotto della scala
- Levetta di inversione integrata
  **5121-3CT – 5123-3CT:** levetta di inversione con funzione libera – riduce il pericolo di infortunio e i disturbi di funzionamento
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Fornitura in confezione esagonale resistente
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Presa di forza: ½
- Dimensioni: 519 mm
- Peso netto (kg): 1,17 kg
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 40 – 200 Nm
- Precisione: 3 %
- Graduazione della scala (Nm): 1 Nm

**HAZET-WERK** – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

# Scheda dati del prodotto
# 5122-3 CT EAN-No. 4000896**219001**

- Forza di azionamento min.-max. kg: 9,4 – 49,5 kg
- Numero denti: 32 (Angolo di apertura 11,25°)
- Spessore testa a: 19,6 mm
- Larghezza testa b: 44 mm
- Vincitore del test Auto Bild 2026 · Chiave dinamometrica HAZET 5122-3CT · Edizione 1° agosto 2026
- Immagine consulente all'acquisto · vincitore del test 2025: Chiave dinamometrica durante il test
  Immagine auto · vincitore del test 2019 · chiave dinamometrica HAZET 5122-3 CT · uscita 32/2019
  Immagine auto classica · vincitore del test 2020 · chiave dinamometrica HAZET 5122-3 CT · uscita 6 · giugno 2020
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Utensili dinamometrici nell'industria

| | |
|---|---|
| **Numero articolo** | 5122-3 CT |

**HAZET-WERK** – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY