

Folha de dados do produto

7920 E

EAN-No. 4000896223756



Amplitude do binário mín-máx: 1 – 800 Nm · 6,3 1/4, 10 3/8, 125 1/2, 20 3/4, 25 1



Aplicação:

Calibração de chaves dinamométricas indicativas e acionadoras conforme a DIN EN ISO 6789-1:2017 e -2:2017

- Sistema modular através de sensores de binário substituíveis, de elevada qualidade
- **Dispositivo de calibração de binário** sem sensores

Dispositivo de calibração de binário acionado por motor com comando através de PC integrado

Sensores de binário de elevada qualidade:

- Os sensores de binário substituíveis em 2 classes de precisão determinam a gama de binário:
 - 0,25% – para chaves dinamométricas de indicação e acionamento com uma precisão de $\pm 1\%$ (p. ex., para o grupo de produtos 7000 sTAC · 7000 eTAC)
 - 0,50% – para chaves dinamométricas de indicação e acionamento com uma precisão de $\pm 2\%$ (p. ex., para o grupo de produtos 6000CT)
- Sistema de troca rápida para encaixes de tamanhos nominais 6,3 1/4, 10 3/8, 125 1/2, 20 3/4, 25 1
- Reconhecimento automático de sensores
- Braço extraível até cerca de 1,20 m incluindo ajuste de altura
- Sentidos de atuação para a direita/esquerda calibráveis
- PC integrado (sistema operativo Windows 10)
Possibilidades de ligação para monitor, teclado e rato (não incluído no volume de fornecimento), assim como acesso remoto via desktop remoto
- Incluindo software
 - Comando da bancada de testes
 - Registo de dados de medição
 - Certificado de calibração, declaração de conformidade ou combinação de ambos (como HAZET) mesmo com dados individualizados da empresa
 - Gestão de artigos – Conjunto de dados da HAZET incluindo todos os parâmetros para análise da incerteza de medição
 - Gestão de ferramentas
 - Atualização online e serviço de manutenção remota
- Dimensões Comprimento: aprox. 1140 mm (1680 mm extraído) Largura x Altura: aprox. 570 mm x 600 mm
- Alimentação de tensão: 200 – 250 V / PE-N / 50 – 60 Hz
- 3 pés ajustáveis em altura para o alinhamento horizontal
- Preço mediante pedido, prazo de entrega sob consulta
- Made in Germany
- Saída: 6,3 1/4, 10 3/8, 125 1/2, 20 3/4, 25 1

Folha de dados do produto

7920 E

EAN-No. 4000896223756



Número de artigo

7920 E